

Gigaset pro - voizXL

Hoe kunt u een Gigaset pro toestel gebruiken op het voizXL platform?

Dit document beschrijft de configuratie van een Gigaset pro toestel zodat deze aangesloten kan worden op het voizXL platform met de daarbij behorende functionaliteiten. De volgende features worden ondersteund:

Featurelijst:

Functie	DE310/410	DE700/900	N300(a)/N510	N720
Basis bellen	Ja	Ja	Ja	Ja
Clip	Ja	Ja	Ja	Ja
Colp	Ja	Ja	Ja	Ja
Anoniem bellen	Netwerk functie	Netwerk functie	Netwerk functie	Netwerk functie
DND	Ja	Ja	Netwerk functie	Netwerk functie
Message waiting	-	-	-	-
Oproeplijsten	Ja	Ja	Ja	Ja
Voicemail	Voice to e-mail	Voice to e-mail	Voice to e-mail	Voice to e-mail
Aankloppen	Ja	Ja	Ja	Ja
Wachtstand/makelen	Ja	Ja	Ja	Ja
Muziek in de wacht	Ja	Ja	Ja	Ja
Omleiden - bezet	Ja	Ja	Ja	Ja
Omleiden - altijd	Ja	Ja	Ja	Ja
Omleiden - niet opnemen	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorverbinden	Ja	Ja	Ja	Ja
DTMF (RFC2833)	Ja	Ja	Ja	Ja
Conferentie	Ja	Ja	Ja	Nee
Bezetlampen veld	Ja	Ja	Nee	Nee
Oproep overname direct *21toestel nummer	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep overname eerste gesprek *21	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep overname met BLF toets	Nee	Nee	Nee	Nee

voizXL[®]
TELECOM | SOLUTIONS



Configuratie voorbeeld:

Gegevens ontvangen van voizXL.

[voorbeeld] Login: <LoginNaam>
Password:*****
URL: sip.voizXL.nl

Instellingen – Telefontie - Verbindingen

Deze instellingen zijn klant afhankelijk, dit voorbeeld is gebaseerd op bovenstaande gegevens.

Alle andere instellingen zijn standaard.

Verificatienaam	Login Naam
Verificatiewachtwoord
Gebruikersnaam	Login Naam
Weergegeven naam	001

Domein:	sip.voizxl.nl
Proxy-server-adres:	sip.voizxl.nl
Proxy-server-poort:	5060
Registratieserver:	sip.voizxl.nl
Poort registratieserver:	5060
Registratie ververstijd:	180 sec

Bezetlampen veld**Instellingen – Functietoetsen**

Deze optie is alleen beschikbaar bij de Gigaset 410, 700 en de DE900 IP pro

Programmeerbare toetsen	
Toets	PK1
Functiekeuze	BLF
Lijn naam	voizXL
Telefoonnummer	4690*002
Code voor oproepovername	

Oproep overname

Het overnemen van een gesprek van een collega kan via de code *21, hiervoor kunt u een functietoets programmeren.

Programmeerbare toetsen	
Toets	PK2
Functiekeuze	Snelkiezen
Lijn naam	voizXL
Telefoonnummer	*21

Gesprekken parkeren

Het parkeren van gesprekken kan via de code #2, het platform kiest dan zelf de positie en meldt dit aan de gebruiker. U kunt hiervoor een toets programmeren waarmee u met één druk op de knop het gesprek kunt parkeren.

Hiervoor maakt u een DTMF toets aan, zie hiernaast. De functietoets kan gebruikt worden tijdens een gesprek.

Programmeerbare toetsen	
Toets	PK1
Functiekeuze	DTMF
Telefoonnummer	#2

Gesprekken uit parkeer positie halen

Het terug halen van de gesprekken uit de parkeer positie gaat met de code: *22 <Positie> voorbeeld: *221 voor een gesprek dat op de eerste positie geparkeerd is.

Hiervoor maakt u een Snelkiezen toets aan, zie hiernaast. De functietoets kan gebruikt worden vanuit een ruststand.

Programmeerbare toetsen	
Toets	PK2
Functiekeuze	Snelkiezen
Lijn naam	Gigaset PRO
Telefoonnummer	*221